

TWM-3885

Kablosuz Konvansiyonel Koordinatör



EN54-25

EN54-18

EN54-13

TWM-3885 Kablosuz Konvansiyonel Koordinatör her marka ve model konvansiyonel paneller ile uyumludur. Mevcut sisteminize kolayca entegre olabilen yapı sayesinde alarm ve hata durumlarını konvansiyonel panel üzerinde gösterebilme, basit ve hızlı kablosuz programlama özelliklerine sahiptir.

Teknik Özellikler	TWM-3885
Standart	EN 54-18, EN 54-25
Çalışma Frekansı	868 MHz
Kanal Sayısı	10
Ardışık Router Bağlantı Sayısı	5
Toplam Tekli Router Bağlantı Sayısı	5
Toplam Cihaz Sayısı	31 (26 Cihaz, 5 Tekrarlayıcı)
Çalışma Mesafesi	500mt (Açık Alan)
Güç Besleme	18Vdc – 35Vdc
Ekran	OLED
Programlama	Kendi Üzerinden
Akım Tüketimi	15mA
Zone Giriş Direnci	Konvansiyonel Panel Belirler
Boyutları (En-Boy mm)	150 mm x 110 mm x 42 mm 70 mm Anten
Siren İzleme Giriş	1 Adet
Ağırlık	185 gram
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 55°C
Bağıl Nem	95% RH

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-18 ve EN 54-25 sertifikalı
- Her marka konvansiyonel paneller ile tam uyumlu
- Tamamen kablosuz veya hibrit çalışma imkânı
- Kolay ve hızlı kurulum, devreye alma ve kullanım olanağı
- Koordinatör başına 31 adet kablosuz cihaz desteği (26 Cihaz, 5 Tekrarlayıcı)
- Yaklaşık 500mt çekim mesafesi (Açık Alan)
- 18-35V harici beslenmelidir

