

## TFD-4240

### Konvansiyonel Sabit Isı Dedektörü



**EN 54-5**

TFD-4240 Konvansiyonel Sabit ısı dedektörü, hassas ölçüm yaparak yangını algılayabilmek için iki NTC kullanır. Dedektör A2S olarak sınıflandırılır ve 55° C'de alarm bildirir.

#### Genel Özellikler

- EN 54-5 Sertifikalı
- Daha doğru ve hassas olmasını sağlamak için 2 NTC ile tasarlanmıştır
- A2S olarak sınıflandırılır
- 360° görüş için 2 adet led gösterge
- Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek için 2 adet LED gösterge renk ile led bildirim (Mavi/Kırmızı)
- Paralel ihbar lambası bağlanabilir
- Estetik ve zarif tasarım her ortama uyar
- Her marka konvansiyonel yangın alarm paneli ile uyum sağlar

| Teknik Özellikler                   | TFD-4240                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Standart                            | EN 54-5                           |
| Çalışma Tipi                        | A2S                               |
| Güç                                 | 18-30VDC                          |
| Ortalama(Sükunet) Akım Tüketimi     | 30uA (@24V)                       |
| Alarm Akımı                         | 50mA (@24V)                       |
| Paralel ihbar Lambası Akımı         | 10mA (@24V)                       |
| Ağırlık (taban dahil / taban hariç) | 183 gr / 125 gr                   |
| Boyutlar (mm)                       | Ø110, h42 mm                      |
| Gövde Malzemesi ve Renk             | Beyaz Renk UV katkılı ABS Plastik |
| Alarm Bildirim LED                  | Kırmızı                           |
| Durum Bildirim LED                  | Mavi                              |
| Çalışma Sıcaklığı                   | -10°C ~ 70°C                      |
| Nem                                 | 95% RH                            |
| Koruma Sınıfı                       | IP30                              |

