


**EN54-4 EN54-2**

EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikasına sahiptir. 4 bölgeli ve her bölgeye en fazla 32 adete kadar TEKNİM Konvansiyonel yangın dedektörleri ile yanım alarm butonu bağlanabilir.

Metal gövdeli şık tasarımı, kolay kurulumu ve yüksek performansı ile profesyonellerin ilk tercihidir. Avrupa Birliği standartlarının gerektirdiği tüm teknik değerleri karşılamaktadır.

## GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalıdır
- Tam izlenebilir 4 bölge kapasitesi
- Her bölgeye en fazla 32 adete kadar TEKNİM Konvansiyonel yangın dedektörleri bağlanabilir
- Kullanıcı dostu, kolay yönetilebilir gösterge paneli
- Her bölge için ayrı yanım ve hata LED'leri
- Akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi
- Güvenlik nedeniyle cihazın aküden direkt başlatılmasını engelleyen akıllı koruma sistemi
- Tek kişi ile yapılabilen yürüme testi fonksiyonu
- Her bölgeyi ayrı ayrı devre dışı bırakabilme
- Yanlış bağlantılara karşı siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile denetleme özelliği

- 2 adet 500mA siren çıkışları ile en fazla 50 adete varan Teknim TFS-3192 siren bağlayabilme imkanı
- 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışları(AUX)
- 1 adet NC/NO alarm rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs)
- 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs)
- Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem
- Kolay montaj imkanı sağlayan açılır kapak tasarımı
- Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı (27.6VDC SMPS 1.5Ah Otomatik Sigortalı)

