

TSD-701

Doğal Gaz Dedektörü

TSD-701, konvansiyonel yangın alarm sistemlerine (NO) ve hırsız alarm sistemlerine (NC) bağlanabilen veya 12-24V harici güç kaynağı ile bağımsız olarak kullanılabilen bir doğal gaz dedektörüdür.

Cihaz üzerinde sesli uyarı için 85dB buzzer ve görsel uyarı için kırmızı / sarı / yeşil LED göstergeler bulunmaktadır.

TSD-701 doğal gaz dedektörü duvar veya tavana montaja uygundur. Ayrıca cihaz üzerinde tüm görsel ve sesli uyarıların test edilmesine olanak sağlayan bir test butonu bulunmaktadır.



Genel Özellikler

- TSE TS-EN 50194-1 Sertifikalı
- 85dB Alarm Ses Seviyesi
- Buzzer ve LED'ler için TEST Butonu
- 360° Görünürlük Sağlayan 2x LED Gösterg
- Yangın Alarm Sistemleri için NO Röle, Hırsız Alarm Sistemleri için NC Röle

Teknik Özellikler

	TSD-701
Cihaz Tipi	A
IP Sınıfı	IPX2D
Standart	TS EN 50194-1
Röle Çıkışı	1 adet NC / NO
Başlangıç Süresi	3 dakika
Alarm Seviyesi	%7 ~ %13 LEL
Alarm Ses Seviyesi	85 dB
Alarm Çıkışı	Katı Hal Rölesi + Sesli ve Görsel Uyarı
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	95% RH (maks.)
Boyutlar (mm)	Ø110, h42
Renk ve Gövde Malzemesi	Beyaz, ABS Plastik
Ağırlık (Taban Dahil / Taban Hariç)	186 gr / 132 gr

