TXM-4380
G/Ç Genişletme Modülü

TXM-4380 G/Ç Genişletme modülü, giriş veya çıkış genişletmesi gerektiren paneller ile çalışmak üzere tasarlanmış 2 girişli, 4 çıkışlı bir Giriş/Çıkış modülüdür. Adreslenebilir yapısı sayesinde, tek bir panele birden fazla modülün bağlanmasına olanak tanır. Girişlerin iletim yolları sürekli olarak izlenir ve bilgiler panele iletilir. Çıkış terminalleri, panel tarafından belirlenen olaylara göre etkinleştirilir.

Genel Özellikler

- 2 adet kilitlemesiz (non-latched) izlenebilir giriş
- 4 adet kuru kontak röle çıkışı
- Alarm, hata, sistem ve haberleşme durumları için 4 adet LED gösterge
- RS-485 haberleşme arayüzü desteği
- Kolayca yapılandırılabilir haberleşme adresi
- 1 adet tamper switch desteği

Teknik Özellikler

	TXM-4380
Çalışma Gerilimi	24 Vdc
Girişler	24 V DC, Kilitlemesiz (non-latched), İzlenebilir Girişler
Çıkışlar	Kuru Kontak Röle
Haberleşme Arayüzü	RS-485
Haberleşme Adres Aralığı	8'e kadar
LED	Alarm, Hata, Sistem, Haberleşme
Boyutlar (mm)	150 x 110 x 42 (G x D x Y)
Ağırlık	164g
Kasa Malzemesi	Beyaz, ABS plastik
Montaj Paketi	4 adet 6 mm dübel, 4 adet 3.5 x 32 YSB vida

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-İSTANBUL
P: +90 (216) 455 88 46 - satis@teknim.com
www.teknim.com