

TWM-3985

Konvansiyonel Koordinatör

TWM-3985 kablosuz konvansiyonel koordinatör her marka ve model konvansiyonel paneller ile uyumludur. Mevcut sisteminize kolayca entegre olabilen yapısı sayesinde alarm ve hata durumlarını konvansiyonel panel üzerinde gösterebilme, basit ve hızlı kablosuz programlama özelliklerine sahiptir.

Genel Özellikler

- EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalı
- İki Yönlü Kablosuz İletişim
- Tüm Marka Konvansiyonel Paneller ile Tam Uyumlu
- Tamamen Kablosuz veya Hibrit Sistem Tasarım Seçenekleri
- Kolay ve Hızlı Kurulum, Devreye Alma ve Kullanım
- Koordinatör Başına 31 Kablosuz Cihaz Desteği (26 Uç Nokta ve 5 Tekrarlayıcı)
- Tekrarlayıcılar Arasında Yaklaşık 2000 m Kablosuz Kapsama Alanı (Açık Alan)
- Uç Noktalar Arasında Yaklaşık 1250 m Kablosuz Kapsama Alanı (Açık Alan)
- Akıllı Telefon Mobil Uygulaması ile BLE Üzerinden Kolay Yapılandırma
- PC Uygulaması ile USB Bağlantısı Üzerinden Kolay Yapılandırma
- 4095 Adet Kayıt Geçmişini Depolayabilme
- Üçüncü Parti Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri ile t3Net Üzerinden Entegrasyon Sağlanabilir
(t3Net: RS-485 hattı üzerinden uygulanan bir iletişim protokolüdür)
- Güç Kaynağı Yokluğu Algılama Özelliği



EN 54-18

EN 54-25

Teknik Özellikler

	TWM-3985
Standart	EN54-18, EN54-25
Çalışma Frekansı	868 MHz
Yayılan Güç	Max. 14 dBm (25 mW)
Kanal Sayısı	10
Kapsama Alanı	Yaklaşık 2000 m tekrarlayıcılar arasında, (Açık alan) Yaklaşık 1250 m son noktalar arasında (Açık alan)
Ardışık Tekrarlayıcı Sayısı	4
Tekrarlayıcı Bağlantılarının Toplam Sayısı	5
Kablosuz Cihaz Destek Sayısı	31 (26 Son Nokta ve 5 Tekrarlayıcı)
Güç	18 - 35VDC (Harici)
Akım Tüketimi	34 mA @24 Vdc
Ekran	128*64 LCD
Bölge Direnci	Konvansiyonel panel özelliklerine göre belirlenir
Sesli uyarı gizleme girişi	1
Programlama	Onboard kontrol butonları, USB, BLE
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Boyutlar (mm)	205 mm x 164 mm x 64 mm + 70 mm Anten
Ağırlık	745 gr
Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP65