

TFM-1661

Dahili İzolatörlü Akıllı Adreslenebilir Bölge ve Siren Modülü

TFM-1661 Konvansiyonel Bölge ve Siren Modülü, adreslenebilir yangın alarm panelleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve adreslenebilir sistem içerisinde konvansiyonel cihazların kullanımına imkân sağlar. Cihaz, alarm ve arıza bilgilerini çevrim üzerinden bölge bazında iletebilir ve siren çıkışı sunar. Ayrıca, çevrim hattını kısa devrelere karşı korumak amacıyla dahili izolatör destekler.

Konvansiyonel giriş durumu için kullanıcı; "Alarm, Tahliye, Reset, Sessiz, Arıza, Yok" olay tipleri arasından seçim yapabilir. Siren çıkışı için ise "Siren, Genel Siren, Genel Arıza, Bölge Alarmı, Bölge Sireni, Bölge Arızası, Yok" olay tipleri seçilebilir. Modül, 24V harici güç kaynağı girişine sahiptir. Harici besleme, konvansiyonel cihazların ve siren çıkışlarının beslenmesi için kullanılır. Harici besleme, enerji kesintilerine karşı izlenmektedir.



Genel Özellikler

- EN54-18 ve EN54-17 Sertifikalı
- Her bölge için 32 dedektör ve sınırsız sayıda buton desteği
- Dahili izolatör
- 4 adet LED gösterge

EN 54-17

EN 54-18

Teknik Özellikler

	TFM-1661
Standart	EN 54-17 / 18
Çevrim Gerilim Aralığı	18V-32 VDC
Ortalama Sükûnet Akım Tüketimi	150uA
Alarm Akım Tüketimi	1,5mA
Harici Güç Gerilim Aralığı	22V- 26VDC
Harici Güç Sükûnet Akım Tüketimi	20mA @24V + Bölge ve Siren Akım Tüketimi
Harici Güç Alarm Akım Tüketimi	40mA @24V + Bölge ve Siren Akım Tüketimi
Dedektör Sayısı	Bölge Başına 32 adet
Kablo Direnci	40ohm (en fazla)
Kablo Uzunluğu (mm)	1,5km 1,5mm ² (en fazla)
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk, ABS Plastik
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	95% RH (en fazla)