

TFD-4230

Konvansiyonel Optik Duman Dedektörürü

TFD-4230 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörürü, odasına giren dumanı tespit etmek için gelişmiş ışık saçılma teknolojisini kullanır. Dedektör, gelişmiş optik algılama teknolojisi ile maksimum düzeyde koruma sağlar.Hatalı algılamaları en aza indirebilen ve kirlilik uyarısı sağlayabilen bir dizi yazılım algoritmasına sahiptir.Duman haznesi aşırı ve tozlu ortamlarda temizlik için kolayca çıkarılabilir.

Genel Özellikler

- EN54-7 Sertifikalı
- Yanlış alarmları en aza indiren gelişmiş duman algılama algoritması
- Alarm olarak algılanabilecek geçici sinyallerin reddi
- Ortamı sürekli örnekleyerek uyarlanabilir akıllı koruma
- Kirlenmeyi ve algılamada yetersiz kalmayı belirten toz algoritması ve uyarısı
- Temizlemesi kolay duman odası
- Uzaktan gösterge bağlama imkanı
- Durum göstergeleri için kullanılan iki LED
- 15 saniye başlama süresi
- TFA-0120 Evrensel Dedektör Tabanı ile uyumlu



EN 54-7

Teknik Özellikler

	TFD-4230
Besleme Gerilimi	18V (min) – 30V (max)
Ortalama Akım Tüketimi	30 µA (@24V)
Maksimum Alarm Akımı	50 mA (@24V) – (470 ohm direnç ile sınırlı)
Maksimum Harici Cihaz Akımı	10 mA (@24V) – (2K2 direnç ile sınırlı)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	Maks. %95 RH
Boyutlar (mm)	Ø110 x H42
Gövde Malzemesi	Beyaz, ABS Plastik
Kullanılan Kablo Kesiti	0.4 mm ² ~ 1.5 mm ²
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	183 gr / 125 gr
Başlangıç Süresi	15 sn



