

TFD-4240

Konvansiyonel Sabit Isı Dedektörü

TFD-4240 Conventional Fixed Heat Detector, yangını algılamak için çevrenin hassas ölçümü amacıyla iki NTC kullanır. Dedektör A2S sınıfına sahiptir ve 55°C'de alarm durumunu bildirir.

Genel Özellikler

- LPCB Onaylı
- EN54-5 Sertifikalı, CE ve UKCA Listeli
- Daha Doğru ve Hassas Sıcaklık Ölçümü İçin 2 NTC ile Tasarlanmıştır
- A2S Sınıfı
- 360° Görünüm Sağlayan 2 LED Göstergeli
- LED'ler ile Hata ve Alarm Durumlarını Ayı Renklerde Gösterme (Mavi/Kırmızı)
- Paralel Gösterge Bağlantı Terminalleri Destekler
- Estetik ve Zarif Tasarım, Her Ortama Uyumlu
- Her Marka Konvansiyonel Yangın Paneli ile Uyumludur



EN 54-5

Teknik Özellikler

	TFD-4240
Besleme Gerilimi	18V(min) – 30V(maks.)
Ortalama Akım Tüketimi	30uA (@24V)
Maksimum Alarm Akımı	50 mA (@24V) – (470 ohm direnç ile sınırlı)
Maksimum Harici Cihaz Akımı	10 mA (@24V) – (2K2 direnç ile sınırlı)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	95% RH (maks.)
Boyutlar (mm)	Ø110, h42
Gövde Malzemesi	Beyaz, ABS Plastik
Kullanılan Kablo Kesiti	0.4mm ² ~ 1.5mm ²
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	183 gr / 125 gr
Başlangıç Süresi	15 sn

