

TFM-2441

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Kuru Kontak
Dört Giriş / Dört Çıkış Modülü

TFM-2441, Teknim adreslenebilir yangın alarm panelleri ile kullanılan ve dört giriş ve çıkış desteği sunan bir cihazdır. NO anahtarlama özelliğine sahip dört çıkış sağlar. Cihaz, ayrıca kısa devreye karşı loop hattını korumak için dahili izolatör desteği de sağlamaktadır.



EN 54-17

EN 54-18

Teknik Özellikler

	TFM-2441
Çevrim Gerilim Aralığı	15V– 32V
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Durum)	80uA (@32V)
Ortalama Akım Tüketimi (Alarm Durumu)	95uA (@32V)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Nem	95% RH (en fazla)
Ölçüler (HxWxD)	164mm x 205mm x 64mm
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ² ~ 1.5 mm ²
Ağırlık	500gr (max)
İzolatör	
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Durum) @24V	15uA
Vmax.	32V
Vnom.	24V
Vmin.	15V
Vso max	5V
Vso min	0.5V
Vsc_max.	27V
Vsc_min.	8V
Ic_max.	0,9A
Is_max.	1A
IL_max.	0,026A
Zc_max.	0,086Ω

