

TWM-1985

Kablosuz Akıllı Adreslenebilir Koordinatör

TWM-1985 Adreslenebilir Koordinatör, dedektörler, butonlar, I/O modülleri ve sirenler gibi kablosuz cihazların Teknim adreslenebilir yangın alarm panelleri ile çalışmasını sağlayan bir arayüzdür. Teknim kablosuz yangın alarm sistemleri, tamamen kablosuz veya hibrit yapılandırmaları destekleyerek esnek bir çözüm sunar ve mevcut kablolu sistemlerin, kablolanmanın mümkün olmadığı durumlarda kablosuz olarak genişletilmesine olanak tanır.



Genel Özellikler

- Düşük Güç Tüketimli, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz Haberleşme Protokolü (TLPWAN)
- EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalı
- Çift Yönlü Kablosuz Haberleşme
- Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri ile Tamamen Uyumlu
- Tamamen Kablosuz veya Hibrit Sistem Tasarım Seçenekleri
- Kolay ve Hızlı Kurulum, Devreye Alma ve Kullanım
- Koordinatör Başına 31 Kablosuz Cihaz Desteği (26 Uç Nokta ve 5 Tekrarlayıcı)
- Tekrarlayıcılar Arasında Yaklaşık 2000m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- Uç Noktalar Arasında Yaklaşık 1250m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- Adreslenebilir Panel Üzerinden Yapılandırma

EN 54-17

EN 54-18

EN 54-25

Teknik Özellikler

	TWM-1985
Standart	EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25
Çalışma Frekansı	868MHz
Sinyal Gücü	Maks. 14 dBm (25mW)
Kanal Sayısı	10
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 2000m Tekrarlayıcılar Arasında (Açık Alan) Yaklaşık 1250m Uç Noktalar Arasında (Açık Alan) (Kapalı Mekanda Değişiklik Gösterir; Kurulumla Bağlıdır)
Ardışık Bağlanabilen Tekrarlayıcı Sayısı	5
Tekrarlayıcı Bağlantılarının Toplam Sayısı	4
Desteklenen Toplam Kablosuz Cihaz Sayısı	31 (5 Tekrarlayıcı ve 26 Uç Nokta)
Güç	18Vdc – 35Vdc
Ortalama Akım Tüketimi	5mA @ 24Vdc
Ekran	128*64 LCD
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ~ 2.5mm ²
Nem	95% RH (maks.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Ağırlık	724gr
Boyutlar (mm)	205 mm x 164 mm x 64 mm + 70 mm Anten
Malzeme	Beyaz, ABS Plastik