

TWM-1987

Kablosuz Giriş/Çıkış Modülü

TWM-1987 Kablosuz Giriş/Çıkış Modülü, üçüncü taraf kablolu ürünlerin kontrol paneli ile sorunsuz kablosuz entegrasyonunu sağlar veya üçüncü taraf bir cihazın kablosuz kontrolüne imkan verir. Giriş terminali bağlantı hatalarına karşı sürekli izlenir ve hem giriş hem de çıkış, panel üzerinden herhangi bir senaryoda kullanılmak üzere programlanabilir.

Genel Özellikler

- Düşük Güç Tüketimli, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz Haberleşme Protokolü (TLPWAN)
- EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalı
- Çift Yönlü Kablosuz Haberleşme
- Yaklaşık 1250m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- 4 x CR123A Pil ile 8 Yıla Kadar Pil Ömrü
- Pil Ömrünü Optimize Etmek İçin Seçilebilir Ping Süresi
- Ultra Düşük Güç İçin Uyarlanabilir Güç Yönetim Algoritması
- 1 x Kuru Kontakt Çıkış Desteği
- 1 x Kuru Kontakt Giriş Desteği
- Düşük Pil ve Sabotaj Uyarısı

**EN 54-18****EN 54-25**

Teknik Özellikler

	TWM-1987
Standart	EN 54-18 ve EN 54-25
Çalışma Frekansı	868MHz
Sinyal Gücü	Maks. 14 dBm (25mW)
Kanal Sayısı	10
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 1250m (Açık Alan) (Kapalı Mekanda Değişiklik Gösterir; Kurulumu Bağlıdır)
Pil	4 x CR123A Pil ile 8 Yıla Kadar
Giriş Hattı EOL Direnci	33K
Giriş Alarm Direnci	10K
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ~ 2.5mm ²
Nem	95% RH (maks.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Ağırlık	235gr
Boyutlar (mm)	150 mm x 110 mm x 42 mm + 70 mm Anten
Malzeme	Beyaz, ABS Plastik

